



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACYDECOR LASUR MATE AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN:

Lasur para madera a base de resinas alquídicas reforzadas con filtros solares UV en hidrocarburos alifáticos.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para superficies de madera de porosidad media/alta en barandillas, ventanas, contraventanas, puertas, vallas, mesas, bancos de jardín, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente
Acabado poro abierto (No peliculante)
Transpirable
Acabado Mate
Protege, nutre y decora
Resalta el veteado de la madera
Prácticamente No modifica su aspecto natural
Buena resistencia agentes atmosféricos
Inhibe el crecimiento de hongos destructores de la madera.
Producto Interior Exterior

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido-Mate
Color: Incoloro y gama de colores
Peso específico: 0.880±0.020g/l
% Sólidos en peso: 18±2
Punto de inflamación: 105°C
Cov's : Máx.: 700 g/l

APLICACIÓN:

Método: Brocha o Rodillo
Rendimiento: 10– 14 m²/litro por capa
Secado tacto a 20°C: 6-8 horas
Dureza final a 20°C: 24 horas
Repintado: 24 horas
Limpieza: Disolvente Limpieza Macy
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C
No aplicar con riesgo de lluvias
No aplicar a pleno sol
Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

En todos los casos la humedad de la madera ha de ser inferior al 15%.

Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo

Sobre madera nueva, se recomienda aplicar una mano abundante de un fondo al disolvente a brocha con el fin de conseguir una mejor protección.

En maderas ya tratadas con este tipo de producto, en las que se desee restablecer el color, sólo debe efectuarse un lijado de la superficie con el fin de eliminar las capas anteriores y aplicar tal como se ha indicado en el párrafo anterior.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación. Todos los lasures deben ser agitados adecuadamente para obtener una buena uniformidad de color.

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

A partir de la fecha de fabricación , 3-5 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.