



BARNIZ MARINO

DESCRIPCIÓN:

Barniz transparente basado en resinas sintéticas de elevada dureza, elasticidad y brillo, posee una excelente resistencia a la intemperie y a los ambientes salinos.

SE APLICA SOBRE:

Sobre materiales de madera que deban soportar condiciones ambientales adversas, como diferencias térmicas, exposición solar, atmósferas salinas etc.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido incoloro
Viscosidad a 20°C	80 - 100 seg. CF ₄
Densidad a 20°C	0.85 – 0.90 Kg/litro
Brillo 20°	95 +/- 5%
Secado al tacto 20°C	30 min.
Secado total a 20°C	6 - 7 horas
Rendimiento	10- 12 m ² /litro

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Sobre madera nueva se recomienda aplicar como mínimo dos o tres manos de producto, las dos primeras diluidas con 15-20 % de DISOLVENTE SINTÉTICO MACY y la última con el producto tal como viene en el envase. Si se trata de mampostería recomendamos sustituir la primera mano por MACY-FOND, con objeto de proteger la madera de posibles parásitos.

Las maderas ya pintadas deberán limpiarse debidamente para eliminar las superficies mal adheridas mediante un lijado adecuado o por tratamiento con QUITAPINTURAS MACY, en este caso deberá efectuarse un lavado final con agua jabonosa y un enjuague. El pintado se efectuará cuando la madera esté seca.

OBSERVACIONES:

Para su utilización se tomarán las practicas habituales en el pintado con pinturas con disolventes.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.



Ctra. Nacional 301, Km. 212,800

Tels. 967 44 07 12 - 967 44 00 16

Fax 967 44 28 19

Aptdo. Correos, 41 · 02630 LA RODA (Albacete)

www.pinturas-macy.com · e-mail: macy@pinturas-macy.com