



ESMALTE MARTELÉ MACY

DESCRIPCIÓN:

Esmalte de efecto martilleado, brillante y con un efecto de gran uniformidad y definición. Formulado con resinas de elevada durabilidad y agentes de penetración que permiten su aplicación sobre superficies oxidadas sin preparación previa.

SE APLICA SOBRE:

Se puede aplicar sobre superficies metálicas en las que se desee un acabado de este tipo o bien disimular los posibles defectos de acabado del material a pintar.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Color del film seco	Según carta de colores
Viscosidad a 20°C	40 - 60 seg. CF4
Densidad a 20°C	0.940 - 1.000 kg/l. según colores
Secado polvo a 20°C	10 - 20 minutos
Secado total a 20°C	< 1 hora
Rendimiento	8 - 10 m ² /litro

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Si las superficies están oxidadas deberá procederse a eliminar las partículas de oxido sueltas mediante un cepillo de púas de acero. Las superficies a pintar deberán estar exentas de humedad, grasa y materiales extraños.

La aplicación se efectuará preferentemente a pistola diluido con DISOLVENTE 209 MACY.

Pistola aerográfica
Pistola air-less

dilución 10-20%
dilución 5 - 7 %

OBSERVACIONES:

Sobre superficies de Zinc, galvanizado latón o plomo cepillar hasta matizar y aplicar una IMPRIMACIÓN FOSFATANTE MACY.

Dado su rápido secado, los envases empezados deben ser cerrados cuidadosamente para evitar el secado de la pintura.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.



Ctra. Nacional 301, Km. 212,800

Tels. 967 44 07 12 - 967 44 00 16

Fax 967 44 28 19

Aptdo. Correos, 41 · 02630 LA RODA (Albacete)

www.pinturas-macy.com · e-mail: macy@pinturas-macy.com