

INDUFON 1500 A 2x1 (120150)

CARACTERISTICAS

INDUFON 1500 A 2x1 es un fondo de poliuretano incoloro de dos componentes. Es un fondo para el barnizado de superficies de madera de uso general. Destaca por su transparencia y su facilidad de lijado.

MODO DE EMPLEO

INDUFON 1500 A 2x1 se cataliza al 50% con CATALIZADOR PU-151.

Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. Puede emplearse equipo aerográfico, airmix o airless. También apto para su aplicación en máquina de cortina.

PROPIEDADES

Viscosidad	55 - 85	seg	ISO6 a 20°C
Viscosidad (mezcla)	18 - 21	seg	CF4 a 20°C
Peso específico	0.95 - 0.97	g/cm ³	ISO 2811
Materia no volátil	36 - 38	%	2h a 120°C

DISOLVENTE RECOMENDADO: DISOLVENTE POLIURETANO, DISOLVENTE ESPECIAL CORTINA, DISOLVENTE RETARDANTE

OTROS CATALIZADORES: CATALIZADOR PU-051, CATALIZADOR PU-181.

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

INDUFON 1500 A 2x1 está disponible en envases de 25 y 200L. Debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones tiene un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

Versión: 3 / Fecha de Revisión: 03/2016