

# PAINT MARKET

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO:** MATE EXTRAPLUS

<b>DESCRIPCIÓN :</b>	Pintura plástica monocapa para decoración interior y exteriores en los que se requiera lavabilidad y blancura.
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :</b>	<p>Pintura en acabado liso mate. Color : Blanco. Densidad : 1.65 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675) Lavabilidad: 6000-8000 D.P. (según norma UNE 48 284) Rendimiento : 4- 6 m<sup>2</sup>/litro 2 manos. Secado : A las 2 horas seca al tacto y permite dar la segunda mano. A las 48 horas ha secado totalmente. COV: 6.4 g/l</p>
<b>OTRAS PROPIEDADES :</b>	<p>Pintura plástica de alto poder de cubrición. Destaca por su excepcional blancura. Excelente relación calidad precio. Posee una buena adherencia al soporte y una vez endurecida proporciona un excelente recubrimiento protector y transpirable. Resistente al amarilleamiento.</p>
<b>MODO DE EMPLEO :</b>	<p>Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad. De uso interior y exteriores. Preparación de superficies : Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo. En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de FONDO FIJADOR, para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente Esta pintura seca rápidamente, pudiendo dar otra mano a las dos horas de la primera pasada. En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros productos viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación. Se diluirán con un 15% o 20% de agua la primera mano, la segunda mano se aplicara con un 10% o 15% de agua, removiéndose bien antes de usarse. Se aplicará a pistola, rodillo o brocha. No se aplicará a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo. Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.</p>

# PAINT MARKET

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO:** MATE EXTRAPLUS

- CONSERVACION :** En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 5° C. No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año. La pintura se guardará sin diluir en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.
- INSTRUCCIONES SEGURIDAD:** Ver etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.
- PRESENTACIÓN :** Envases de plástico en 15 lt.