



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

MATE VITRAL

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate formulada en base a emulsión estireno-acrítica, con buenas prestaciones en cuanto a poder cubriente y blancura. Excelente lavabilidad. Por su formulación especial y componentes presenta las **características idóneas para poder aplicarse sobre yeso proyectado y pladur**, además de mostrar buena adherencia sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería. **No deja notar los emplastecidos ni los empalmes**. Está indicada tanto para aplicación en interior como en exterior.

SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, **yeso proyectado, pladur**, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Pintura lisa de acabado mate
Naturaleza	Estireno- acrílica
Limpieza utensilios	Agua
Densidad	1.53 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad	8000-11000 cps.(Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm.,20°C)
Rendimiento	8-10 m ² /l. según la absorción del soporte
Secado	1-3 horas, según tipo de soporte y condiciones de secado
Repintado	2 horas mínimo
Lavabilidad	>20000 D.P. (según norma UNE 48 284)

Contenido en COV's:

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)

Contenido máx. en COV: 20 g/l

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Primera mano:	Dilución con 10-15 % agua
Segunda capa:	Dilución con 5-10 % agua



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.

En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de BARNIZ ANCLAJE para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

En caso de fachadas nuevas, cuando no se conoce la calidad, tiempo de fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación y secado de los hormigones utilizados, o fachadas en las que no se sepa como han sido tratadas con anterioridad, se dará una primera mano de PINTURA ANTISALES Y ANTIHUMEDAD, y después se procederá a pintar normalmente.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C a pleno sol.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.