



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

TIXOTROPICA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN:

Esmalte mate tixotrópico antimanchas basada en resinas sintéticas disuelta en disolventes desodorizados.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para sobre cualquier superficie de construcción, yeso, piedra, techos, paredes, etc. esté o no pintada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente para Interior y Exterior.

Excelente cubre manchas: hollín, humos, nicotina, grasas, humedad, aceites, lápiz, bolígrafo, tomate, café, etc.

Sin olor

No amarillea

Transpirable

Elevado poder cubriente

Fácil aplicación y lijado.

No produce rebrillo sobre superficies masilladas.

Se puede aplicar húmedo sobre húmedo.

Repintable con cualquier tipo de pintura al agua.

El producto puede dejarse como acabado.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Tixotrópico

Color: Blanco

Acabado: Mate

Peso específico: 1.410-1.440g/l

Punto inflamación: 41º C

COV: Max.500 g/l

APLICACIÓN:

Método: Brocha, Rodillo y pistola aerográfica.

Rendimiento: 6-9m²/litro ó 4-6m²/kilo, por capa

Secado tacto a 20°C: 15-30 minutos según soporte

Repintado en húmedo: 30 minutos consigo misma

Repintado a 20°C: 6-8 horas con pintura al agua.

12-24 horas con pintura solvente.

Dilución: Disolvente Sintético Macy

Dilución 0-5%

Limpieza: Disolvente Limpieza Macy

Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa

Temperatura de aplicación: 5 - 35°C

No aplicar a pleno sol

Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

La preparación de la superficie: limpiar, lavar, desengrasar y lijar antes de pintar.

Las superficies con manchas de grasa deben ser lavadas previamente con agua y detergente porque podrían dificultar la adherencia del producto.

En superficies con manchas muy intensas, se recomienda dar una primera mano sobre éstas, dejar secar y a continuación pintar toda la superficie.

El producto se aplica preferentemente a rodillo aunque puede ser aplicado a brocha y pistola.

Tiene la particularidad de poder ser repintado en húmedo consigo misma.

OBSERVACIONES:

No realizar el trabajo con humedad ambiental elevada que genere condensaciones antes del secado. Se considera que esto se evita cuando la temperatura ambiental está 3°C por encima de la temperatura de rocío. A su vez no es recomendable aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni cuando se prevea que se bajará de este valor antes del secado ni a temperaturas superiores a los 35°C.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-35°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.