

www.mercapinturas.es

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA AIRLESS SPEEFLO® MODELO 6900 XLT

Equipo airless hidráulico de gran caudal y alta presión para la aplicación de pinturas industriales.

Campos de aplicación: Pintura industrial en obra, astilleros, estructuras offshore, pintado de tuberías, estructuras, centrales eléctricas, obra blanca u viviendas etc.

Productos aplicables: Imprimitaciones, esmaltes, epoxies, epoxy brea, pinturas high solid, intumescentes, impermeabilizantes, productos de dos componentes con medias viscosidades, pinturas al agua, plásticos, temples, enlucido proyectable.

Datos técnicos de la bomba Speeflo 6900:

Bomba de alta presión con accionamiento hidráulico de la sección de fluido.

Equipada con motor eléctrico de **3 C.V. 220 V. II.**

Dispositivo de parada por falta de aceite en motor.

Bomba de gran caudal, hasta 6 litros por minuto.

Boquilla máxima con una pistola: 0,041" (motor gasolina), 0,036" (motor eléctrico).

Boquilla máxima con dos pistolas: 0,027" (motor gasolina), 0,023" (motor eléctrico).

Presión de trabajo: 228 bar.

Montada sobre carro con ruedas neumáticas y asas con giro 90° para el transporte.

Filtro de línea de gran sección.

Sistema de retorno de 1/2" con llave con asiento y bola.

Características técnicas de la sección de fluido 6900 GHD:

Bomba de carreras lentas lo que implica mayor capacidad de aspiración, bajo desgaste y posibilidad de proyectar materiales de alta viscosidad.


Construida en acero inoxidable.

Empaquetaduras superiores con reapriete exterior.

Asiento de bolas en carburo de tungsteno.

Asiento de bola válvula de aspiración a 4 cm del suelo y sin caña de aspiración.





www.mercapinturas.es

Equipo compuesto por:

- 1 x Bomba sobre carro modelo 6900 GHD con motor eléctrico.**
- 1 x Pistola airless Wiwa 500 F.**
- 1 x Base y 2 boquillas autolimpiables.**
- 1 x Tramo de 19 metros de manguera de alta presión.**
- 1 x Accesorios de conexión, libro de instrucciones y aceite pistón.**

OPCIONAL

Motor de gasolina Honda 5,5 CV para bomba 6900 XLT:
Kit para la aplicación de temple o plástico goteable



Aplicación de pintura plástica e impermeabilizante



Aplicación de pintura intumescente



Preparación para aplicación de enlucido proyectable

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.