



ACRILAC B 10X1  
Código: 27.001



### 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

**1.1 Descripción comercial:** ACRILAC B 10X1  
Código: 27.001

**1.2 Usos previstos:** Endurecedor, en combinación con polímeros hidroxilados, principalmente poliésteres y poliácridatos, para la preparación de sistemas de 2 componentes. Únicamente para uso industrial.

**1.3 Empresa:** INDUSTRIAS SAMBARA, S.L.  
Ctra. Belvis Km. 1,200 - E-28860 - Paracuellos del Jarama (Madrid)  
Teléfono: 91 6580445 - Fax: 91 6580719

**1.4 Teléfono de urgencias:** 91 6580445

### 2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

**2.1 Descripción química:**  
Disolución de resinas en disolventes orgánicos volátiles.

**2.2 Componentes peligrosos:**  
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención y presentan un peligro para la salud y/o para el medio ambiente, y/o con valor límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo:

|                                                                            |                                                  |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 25-50 %                                                                    | Homopolímero de diisocianato de 1,6-hexametileno | EC 500-060-2   | Autoclasicado          |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>               | R43                                              | CAS 28182-81-2 |                        |
| 10-25 %                                                                    | Acetato de butilo                                | EC 204-658-1   | Index No. 607-025-00-1 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | R10   R66-R67                                    | CAS 123-86-4   | ATP25                  |
| 10-25 %                                                                    | Xileno (mezcla de isómeros)                      | EC 215-535-7   | Index No. 601-022-00-9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>               | R10   Xn:R20/21   Xi:R38                         | CAS 1330-20-7  | ATP25                  |
| 2,5-10 %                                                                   | Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                 | EC 203-603-9   | Index No. 607-195-00-7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>               | R10   Xi:R36                                     | CAS 108-65-6   | ATP19                  |
| 2,5-10 %                                                                   | Etilbenceno                                      | EC 202-849-4   | Index No. 601-023-00-4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>               | F:R11   Xn:R20                                   | CAS 100-41-4   | ATP12                  |
| < 0,5 %                                                                    | Diisocianato de 1,6-hexametileno                 | EC 212-485-8   | Index No. 615-011-00-1 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | T:R23   Xi:R36/37/38   R42/43                    | CAS 822-06-0   | ATP12                  |

Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.

### 3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

**3.1 Clasificación CE:** ☐ ☒ ☐ R10 | Xn:R20/21 | Xi:R38 | R43

**3.2 Efectos adversos:** Inflamable. Nocivo por inhalación. Nocivo en contacto con la piel. Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.



ACRILAC B 10X1  
Código: 27.001



### 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

**7.1 Precauciones en la manipulación:**  
Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo.

**- Recomendaciones generales:**  
Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.

**- Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:**  
Los vapores son mas pesados que el aire, pueden desplazarse por el suelo a distancias considerables y pueden formar con el aire mezclas que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explosionar. Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas. Apagar los teléfonos móviles y no fumar. Se deben señalizar las zonas de riesgo de atmósferas explosivas. Utilizar aparatos, sistemas y equipos de protección adecuados a la clasificación de zonas, según las normativas de seguridad industrial (ATEX 100) y laboral (ATEX 137) vigentes, de acuerdo con la Directiva 94/9/CE (RD.400/1996) y 99/92/CE (RD.681/2003). El equipo eléctrico debe estar protegido de forma adecuada. No utilizar herramientas que puedan producir chispas. Elaborar el 'Documento de protección contra explosiones'.  
- Temperatura de inflamación : 29. °C  
- Temperatura de autoignición : 446. °C  
- Intervalo de explosividad : 1.5 - 8.0 % Volumen 25°C  
- Intervalo de explosividad : 1.1 - 10.8 % Volumen 300°C

**- Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:**  
Las personas con historial asmático, alérgico o de enfermedades crónicas o recurrentes, no deben trabajar en ningún tipo de procesos en los que se emplee este preparado. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

**7.2 Condiciones de almacenamiento:**  
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.  
- Clase de almacén : Clase B1. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001.  
- Tiempo máximo de stock : 6. meses  
- Intervalo de temperaturas : min: 5. °C, máx: 40. °C  
- Calor de combustión : 6668. Kcal/kg

**- Materias incompatibles:**  
Consérvese lejos de agua, agentes oxidantes, ácidos, álcalis, aminas, alcoholes, peróxidos.

**- Condiciones que deben evitarse:**  
- Calor: Mantener alejado de fuentes de calor.  
- Luz: Evitar la incidencia directa de radiación solar.  
- Humedad: Reacciona con el agua, desprendiendo CO2, con el consiguiente peligro de reventamiento en envases cerrados, como consecuencia del aumento de presión. Los envases parcialmente usados deben ser abiertos con cuidado. Como consecuencia de la sensibilidad a la humedad de los isocianatos, este producto se debe conservar en el recipiente original, o bien bajo presión de nitrógeno seco, por ejemplo.

**- Tipo de envase:**  
Según las disposiciones vigentes.

**7.3 Usos específicos:**  
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.



ACRILAC B 10X1  
Código: 27.001



### 4. PRIMEROS AUXILIOS

 En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

**4.1 Por inhalación:** Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.

**4.2 Por contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. No emplear disolventes. En caso de enrojecimiento de la piel o sarpullidos, consultar inmediatamente con un médico.

**4.3 Por contacto con los ojos:** Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.

**4.4 Por ingestión:** En caso de ingestión, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**5.1 Medios de extinción:** En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF. No usar para la extinción: chorro directo de agua.

**5.2 Riesgos específicos:** El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, vapores de isocianatos, trazas de ácido cianhídrico. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

**5.3 Equipo de protección antiincendios:** Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

**5.4 Otras recomendaciones:** Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de agua.

### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**6.1 Precauciones individuales:** Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

**6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente:** Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

**6.3 Métodos de limpieza:** Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.). La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Un descontaminante (inflamable) es el formado por: agua/etanol o isopropanol/solución de amoníaco concentrado (d=0,880) = 45/50/5 partes en volumen. Un descontaminante (no inflamable) es el formado por agua/carbonato sódico = 95/5 partes en peso. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días en un envase sin cerrar, hasta que no se produzca reacción. Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.



ACRILAC B 10X1  
Código: 27.001



### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 98/24/CE (RD.374/2001)

| 8.1 Límites de exposición (VLA)  | VLA-ED | VLA-EC | Año  |       |                  |
|----------------------------------|--------|--------|------|-------|------------------|
| INSHT 2006 (RD.39/1997)          | ppm    | mg/m3  | ppm  | mg/m3 |                  |
| Acetato de butilo                | 150.   | 724.   | 200. | 965.  | 1999             |
| Xileno (mezcla de isómeros)      | 50.    | 221.   | 100. | 442.  | Vía dérmica 2003 |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 50.    | 275.   | 100. | 550.  | Vía dérmica 1999 |
| Etilbenceno                      | 100.   | 441.   | 200. | 884.  | Vía dérmica 2004 |
| Diisocianato de 1,6-hexametileno | 0.005  | 0.035  |      |       | Sc,Si 2000       |

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.  
Sc - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  
Si - Posibilidad de sensibilización por inhalación.

**8.2 Controles de exposición profesional, Directiva 89/686/CEE (RD.1407/1992):**  
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

**- Protección del sistema respiratorio:**  
Evitar la inhalación de vapores. Evitar la inhalación de partículas o pulverizaciones procedentes de la aplicación del preparado.  
- Mascarilla:  
Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Si el puesto de trabajo no dispone de la ventilación suficiente, o cuando los operarios, estén aplicando o no, se encuentren en el interior de la cabina de pintado, se deberá usar un equipo respiratorio con suministro de aire (EN137) durante el proceso de pintado. Para trabajos breves, se podría considerar la utilización de una mascarilla con combinación de filtros de carbón activo y partículas, de tipo A2-P2 (EN141/EN143).

**- Protección de los ojos y la cara:**  
Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.  
- Gafas:  
Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166).  
- Escudo facial: No.

**- Protección de las manos y la piel:**  
Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.  
- Guantes:  
Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe ser superior al período de uso pretendido. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.  
- Botas: No.  
- Delantal: No.  
- Mono:  
Se recomienda usar ropa antiestática hecha de fibra natural o de fibra sintética resistente a altas temperaturas.

**8.3 Controles de la exposición del medio ambiente:**  
Evitar cualquier vertido al medio ambiente, tanto del producto como de sus residuos, envases o las aguas residuales de las cabinas de aplicación. Evitar emisiones a la atmósfera por encima de los límites legales permitidos por la Directiva 1999/13/CE (RD.117/2003).



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 2001/58/CE

Fecha de revisión: 11/04/2007

Pág. 5 / 8

ACRILAC B 10X1

Código: 27.001

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Forma física

- Color

- Olor

- Viscosidad

- Peso específico

- No volátiles

- Temperatura de inflamación

- Temperatura de ebullición

- Presión de vapor

: Líquido.

: Incoloro.

: Característico.

: 11. seg.CF4 a 20°C

: 0.96 g/cc a 20°C

: 41.7 % Peso

: 29. °C

: 126. °C a 760 mmHg

: 7.2 mmHg a 20°C

2 horas a 120SC

Para mayor información sobre propiedades físicas y químicas relacionadas con la seguridad y el medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad: Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

10.2 Reacciones peligrosas: Posible reacción peligrosa con agua, agentes oxidantes, ácidos, álcalis, aminas, alcoholes, peróxidos. Reacción exotérmica con aminas y alcoholes. Reacciona con agua desprendiendo CO2.

10.3 Descomposición térmica: Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos, incluyendo isocianatos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal.

11.1 Efectos toxicológicos:

- La exposición a concentraciones de vapores de disolvente por encima del límite de exposición ocupacional establecido, puede producir efectos adversos para la salud, tales como irritación de la mucosa o aparato respiratorio, así como efectos adversos en los riñones, hígado y sistema nervioso central. Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Su ingestión puede producir los siguientes efectos: irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea; otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores. El contacto repetido o prolongado con los disolventes del preparado, puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

- Basándose en las propiedades de los isocianatos y teniendo presente los datos técnicos existentes sobre preparados similares, se deduce que este preparado puede causar una irritación y/o sensibilización aguda del sistema respiratorio, dando lugar a un estado asmático, a una respiración dificultosa y a presión en el tórax. En consecuencia, las personas sensibilizadas pueden mostrar síntomas asmáticos cuando están expuestas a atmósferas que contengan concentraciones por debajo del nivel de exposición. Una exposición repetida puede conducir a enfermedades respiratorias crónicas. En caso de contacto prolongado, la piel puede researse y pueden aparecer irritaciones.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 2001/58/CE

Fecha de revisión: 11/04/2007

Pág. 7 / 8

ACRILAC B 10X1

Código: 27.001

13.3 Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

PINTURAS

14.1 Transporte por carretera, Directiva 94/55/CE (ADR 2005):  
Transporte por ferrocarril, Directiva 96/49/CE (RID 2005):  
  
Clase: 3 Grupo de embalaje: III UN nº 1263  
  
Documento de transporte: Carta de porte.  
Instrucciones escritas.

14.2 Transporte por vía marítima (IMDG 32-04):  
  
Clase: 3 Grupo de embalaje: III UN nº 1263  
Ficha de Emergencia (FEM): F-E-S-E  
Guía Primeros Auxilios (GPA): 310,313  
Contaminante del mar: No.

Documento de transporte: Conocimiento de embarque.

14.3 Transporte por vía aérea (ICAO/IATA):  
  
Clase: 3 Grupo de embalaje: III UN nº 1263  
  
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Etiquetado CE: R10 , Xn

El producto está etiquetado como INFLAMABLE y NOCIVO según la Directiva 67/548/CEE-2004/73/CE (RD.363/1995-OM.PRE/1244/2006) y 1999/45/CE-2006/8/CE (RD.255/2003-OM.PRE/164/2007)

R10 Inflamable. R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. R38 Irrita la piel. R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. S23 No respirar los vapores, aerosoles. S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. S38 En caso de ventilación insuficiente, úsense equipo respiratorio adecuado. S43 En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF. P91 Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante.

- Componentes peligrosos: Homopolímero de diisocianato de 1,6-hexametileno  
Xileno (mezcla de isómeros)

15.2 Limitaciones a la comercialización y al uso, Directiva 76/769/CEE (RD.1406/1989): No aplicable.

15.3 Otras legislaciones CE: No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 2001/58/CE

Fecha de revisión: 11/04/2007

Pág. 6 / 8

ACRILAC B 10X1

Código: 27.001

11.2 Dosis y concentraciones letales de componentes individuales :  
DL50 Oral DL50 Cutánea CL50 Inhalación  
mg/kg mg/kg mg/m3.4horas  
Acetato de butilo 10768. Rata 17600. Conejo 9700. Rata  
Xileno (mezcla de isómeros) 4300. Rata 1700. Conejo 22080. Rata  
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 8532. Rata > 5000. Rata  
Etilbenceno 3500. Rata 17800. Conejo  
Diisocianato de 1,6-hexametileno 738. Rata 593. Conejo

Para mayor información sobre componentes peligrosos para la salud, ver epígrafes 2 y 8.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal.

12.1 Vertidos al suelo:  
Evitar la penetración en el terreno.

12.2 Vertidos al agua:  
No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.  
- Hidrólisis:  
Reacciona con agua con formación de anhídrido carbónico, dando un producto final de reacción sólido, de alto punto de fusión e insoluble (poliurea). Esta reacción es fuertemente activada por sustancias tensoactivas (por ejemplo, detergentes) o por disolventes hidrosolubles.

12.3 Emisiones a la atmósfera:  
Evitar emisiones a la atmósfera.  
- Hidrocarburos aromáticos : 29.0 % Peso  
- COV (suministro) : 58.3 % Peso  
- COV (instalaciones industriales):  
Es de aplicación la Directiva 1999/13/CE (RD.117/2003), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades industriales: 10) Recubrimiento de madera. Disolventes : 58.3% Peso , COV (suministro) : 58.3% Peso , COV : 43.9% C (expresado como carbono) , Peso molecular (medio) : 113.4 , Número átomos C (medio) : 7.1.

12.4 Datos ecotoxicológicos de componentes individuales :  
CL50 mg/l.96horas CE50 mg/l.48horas CE50 mg/l.72horas  
Acetato de butilo 18. Peces 32. Dafnia 675. Algas  
Xileno (mezcla de isómeros) 14. Peces 16. Dafnia  
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo > 100. Peces 408. Dafnia  
Etilbenceno 12. Peces 33. Algas

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Manipulación de residuos, Directiva 75/442/CEE-91/156/CE (Ley 10/1998): Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

13.2 Eliminación de envases vacíos, Directiva 94/62/CE (Ley 11/1997 y RD.782/1998): Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 2001/58/CE

Fecha de revisión: 11/04/2007

Pág. 8 / 8

ACRILAC B 10X1

Código: 27.001

15.4 Otras legislaciones: No disponible

16. OTRA INFORMACIÓN

Texto de las Frases R referenciadas en el epígrafe 2:  
R10 Inflamable. R11 Fácilmente inflamable. R20 Nocivo por inhalación. R23 Tóxico por inhalación. R36 Irrita los ojos. R38 Irrita la piel. R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

Restricciones recomendadas de la utilización:  
Únicamente para uso industrial.

Indicaciones para preparados que contienen isocianatos:  
Los preparados listos para su uso, que contengan isocianatos, pueden tener un efecto irritante sobre las mucosas -en especial sobre las vías respiratorias- y provocar reacciones de hipersensibilidad. La inhalación de vapores o nebulizaciones pueden causar sensibilización. Cuando se utilicen preparados conteniendo isocianatos se deben observar todas las precauciones previstas para los preparados que contengan disolventes, en particular las de no inhalar pulverizaciones ni vapores. Las personas alérgicas, asmáticas o sujetas a afecciones de las vías respiratorias no deben trabajar con preparados que contengan isocianatos.

Legislaciones sobre Fichas de Datos de Seguridad:  
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con la Directiva 91/155/CEE-2001/58/CE (RD.255/2003).

Histórico:  
Versión: 5 Fecha de revisión: 11/04/2007 Fecha de impresión: 05/06/2007

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.