



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACY-CHALK PAINT

DESCRIPCIÓN:

Producto al agua, de acabado ultramate y marcado efecto tiza. Permite crear fácilmente efectos vintage, envejecidos o decapé. Especialmente diseñado para la decoración y restauración de muebles y objetos de forma rápida y sin necesidad de imprimación en múltiples superficies.

USO RECOMENDADO:

Adecuada como producto de alta decoración en trabajos de bricolaje, manualidades, restauración y artesanía sobre madera, hormigón, yeso, cartón-yeso, perliescayola, polietileno expandido, también sobre superficies pintadas, con la pintura envejecida, pero sin problemas de cohesión. Las buenas propiedades técnicas del producto le confieren propiedades multisuperficies para aplicar directo sin necesidad de imprimación sobre distintos tipos de soporte. Uso recomendado en interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Olor suave y agradable.
Fácil aplicación.
Cubre en una sola capa.
Gran facilidad de lijado.
Acabado empolvado.
Muy buena adherencia sobre múltiples superficies: Madera, yeso, cemento, ladrillo, piedra. Otras superficies consultar con nuestro departamento técnico.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Ultramate
Naturaleza: Acrílica
Color: Disponible en 25 colores reproducibles en el Sistema Tintométrico Instan-color.
Peso específico: 1,680 ± 0,07 kg/l según color (norma ISO 1675)
Viscosidad: 127 ± 10 KU (UNE 48076)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV máx. 30 g/l

APLICACIÓN:

Método:	Brocha o rodillo.
Dilución:	Producto al uso, no obstante se puede diluir hasta un 5 %.
Dilución y limpieza:	Agua.
Rendimiento:	8-13 m ² /l por capa, según absorción del soporte.
Secado al tacto:	30-60 min. (20°C y 65% H. R.)
Repintado:	4 horas (20°C, 65% H. R.)
Nº de capas:	2 capas.
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 30°C. No aplicar sobre soportes a temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C. No aplicar sobre soportes húmedos. Evitar corrientes de aire.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar polvo, grasa, ceras y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies deberán estar por consiguiente limpias y debidamente preparadas.

- Superficies de madera barnizadas viejas: Comprobar que el barniz está bien adherido y sin restos de suciedad o ceras, aplicar directamente.
- Superficies de cemento, yeso, escayola o pladur: Aplicar directamente, para lograr una aplicación más rápida evitando los rechupado típicos de estas superficies se puede aplicar la primera capa de MACY-CHALK PAINT diluida de un 5-10% con agua, dejar secar 4 horas antes de aplicar una segunda capa al uso.
- Superficies de difícil anclaje: Como pueden ser azulejos o PVC se recomienda aplicar una capa previa de IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA.
- Sobre superficies metálicas, también se recomienda aplicar una capa previa de IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA.

En cualquier caso se recomienda hacer una prueba de adherencia previa a la aplicación del producto.

Aplicación:

Homogeneizar correctamente el contenido del envase. Se puede aplicar con rodillo de pelo corto o con brocha. Si la aplicación es sobre madera se recomienda aplicarlo siguiendo el sentido de la veta de la madera.

Efecto decapé: Con este método se podrá crear un bonito efecto desgastado para ello aplicaremos dos capa de MACY-CHALK PAINT en los dos colores que más nos gusten, respetando los tiempos de secado entre capas. El efecto decapé se puede hacer de dos modos:

- Efecto decapé con cera: Con éste método una vez aplicada y seca la primera capa de MACY-CHALK PAINT se aplica nuestra cera MACY-CHALK WAX en aquellos puntos donde queremos remarcar el efecto, posteriormente se aplica la segunda capa de MACY-CHALK PAINT en un color que contraste con el empleado en la capa de base. Una vez seco en las zonas donde se aplicó la cera la pintura saltará fácilmente creando un efecto descascarillado.
- Efecto decapé con lija: Se aplican dos capas de MACY-CHALK PAINT y una vez secos con una lija de desgastan suavemente aquellos puntos que se quieren destacar hasta que aparece el color de la primera capa.

Efecto craquelado: Aplicar una capa de MACY-CHALK PAINT, dejar secar 4 horas y aplicar MACY-CRACK a brocha o rodillo. Dejar secar entre 12 y 24 horas a 20°C antes de aplicar el acabado, en éste caso nuestra MACY-CHALK PAINT, ya que gracias a sus características lograremos un acabado craquelado de calidad.

Efecto decoupage con papel pintado o textil: El estilo "Shabby chic" potencia los colores pastel de MACY-CHALK PAINT combinado con textiles y papeles estampados "vintage". Sobre la superficie pintada con MACY-CHALK PAINT se adhiere el textil o papel con la textura o acabado seleccionado. Usar como adhesivo y como capa de acabado el MACY-CHALK VARNISH.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Protección: Es necesario proteger la pintura frente a rozaduras y manchas, para ello se puede emplear:

- **MACY-CHALK WAX:** Nuestra cera incolora que aportará un aspecto céreo, duro, resistente y suave al tacto. Protege y sella la superficie. Para ello aplicar pequeñas cantidades de cera con la ayuda de un paño de algodón repartiendo bien el producto, evitar las acumulaciones, con el mismo paño se puede frotar la superficie hasta obtener el brillo deseado.
- **MACY-CHALK VARNISH:** Nuestro barniz al agua mate es fácil y rápido de aplicar, protegerá la superficie frente a rozaduras, arañazos y manchas con una sola capa. Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto directamente, no necesita dilución, repartir bien el material evitando acumulaciones del producto que podrían ocasionar zonas blanquecinas.

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación.
El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.
La aplicación de este producto sobre maderas tropicales o de elevado sangrado será recomendable aplicar una capa de *Selladora al agua (Superficies Porosas)*.
Las superficies protegidas con nuestro MACY-CHALK VARNISH podrán ser expuestas en exteriores resguardados como porches o balcones.
Las superficies protegidas con nuestro MACY-CHALK VARNISH se podrán lavar, para ello dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas, frotar suavemente la zona a limpiar con un paño suave no abrasivo agua y jabón neutro.
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.