

EUROPANOL

APLICACIONES:

Adhesivo de uso general para materiales porosos como madera, papel, cartón, fieltro, moqueta, fibrocemento. Muy adecuado para el revestimiento de tablero aglomerado con chapa de madera o estratificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

BASE:	Acetato de polivinilo en dispersión
TIPO:	Unilateral
COLOR:	Blanco en húmedo y opalino translucido en seco.
INFLAMABILIDAD:	No inflamable
VISCOSIDAD:	Brookfield LVT-Sp4-30rpm. 25 °C 10.000±1.000mPa.s
DENSIDAD:	1,1

MODO DE EMPLEO:

Una vez aplicado el adhesivo mediante rodillo manual o mecánico unir inmediatamente el otro sustrato y prensar lo antes posible. El tiempo máximo de espera antes de proceder al prensado es de unos 20min. y el tiempo mínimo de prensado es de 2 a 3 horas en frío y 2 a 3 minutos en caliente (80°).

INDICACIONES GENERALES:

SISTEMA DE APLICACIÓN:	Manual o mecánico.
TIEMPO ABIERTO:	Máx. 20 minutos
TIEMPO DE PENSADO:	2 a 3 horas en frío 2 a 3 minutos en caliente.
TEMPERATURA MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO:	10°C.
TEMPERATURA DE TRABAJO:	Mínimo 10°C.
ALMACENAMIENTO MÁXIMO:	6 meses