

AVION 44

APLICACIONES:

Producto especialmente adecuado para el pegado de revestimientos murales con soporte poroso (p. ej. fibra de vidrio, papeles vinílicos, textiles...), sobre yeso, cemento, madera, etc. Se emplea también como refuerzo de adhesivos celulósicos en el pegado de papeles pintados pesados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIALES:

- Película transparente una vez seco, por lo que no mancha ni se transparenta.
- Protege las paredes contra mohos y formación de hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

BASE:	Resinas sintéticas en dispersión.
TIPO:	Unilateral.
INFLAMABILIDAD:	No inflamable
VISCOSIDAD:	Brookfield LVT sp4 12 r.p.m. 22.500 ± 7.500 mPa.s
DENSIDAD:	1,1

MODO DE EMPLEO:

Normalmente se aplica sobre la pared con rodillo o brocha. En papeles textiles con soporte de papel o papel chino u otros tipos susceptibles de dilatarse en contacto con el agua es mejor aplicarlo sobre el papel.

INDICACIONES GENERALES:

SISTEMA DE APLICACIÓN:	Brocha o rodillo.
TIEMPO ABIERTO:	10 a 15 min.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	Superior a 10° C.
TEMPERATURA DE TRABAJO:	Superior a 6° C.
ALMACENAMIENTO MÁXIMO:	6 meses.
CONSUMO POR M ² :	150 / 200 g.