



NOVAPLAST® EXTERIOR

Normativa

La MASILLA EXTERIOR está clasificada como YE/T cumpliendo la norma UNE-EN-13279-1

Descripción

La Masilla Reparadora para Exterior está elaborada con aditivos y agregados de granulometría fina en base cemento de excelente trabajabilidad, dureza y blancura. Concebida como pasta de reparadora de exterior e interior para reparación de albañilería, enlucido tapagrietas y uso ensoportes de cemento, ladrillo, bloques, balaustradas, hormigón, etc...

Características técnicas

Color	Blanco
Granulometría	≤ 0.5% Tamiz 200 µm
Relación agua/producto	0.5 litros por 1 kg producto
Densidad aparente en polvo	0.70 ± 0.05 gr./cc
Tiempo de empleo	4 a 5 horas aprox. (dependiendo del batido)
Espesor máximo por capa	1.5mm
Rendimiento	1Kg. x m ² y mm espesor

Modo de empleo recomendado

Espolvorear 1 Kg de producto en 0,4 litros de agua, dejar reposar de 3 a 5 minutos y a continuación amasar con la ayuda de un batidor mecánico hasta obtener una pasta homogénea de aspecto denso y sin grumos y comenzar a gastar.

La duración aproximada del gas to será de 4 a 5 horas dependiendo de las condiciones de batido y uso.

En ningún caso deberán añadirse aditivos en obra, ya que se puede producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto.

No se podrá añadir agua una vez hecha la pasta.

Limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.

Se debe utilizar agua limpia para el amasado.

No aplicar a temperatura inferior a 5° C ni superior a 40°.

Eliminar el polvo y sanear las superficies libres de ceras, grasas, etc...

No aplicar sobre superficies mojadas con humedad permanente.

Nota: Los tiempos de utilización de trabajo pueden variar dependiendo de la relación agua/yeso, temperatura, PH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

Aplicaciones

Por su facilidad de preparación y por su tiempo de fraguado, se emplea como pasta reparadora multiusos en base cemento para exterior e interior.

Ventajas

- Fácil de aplicar.
- Elevada finura y blancura de acabado.
- Excelente dureza.
- Uso exterior.

Presentación y almacenaje

Este producto se comercializa en sacos de papel de doble hoja y lámina de plástico, con un contenido de 15 Kgs. +-5% y en palets de 72 sacos.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.



INDICADO PARA



TIEMPO DE TRABAJO



calidad
innovación
compromiso



Autovía A7 Murcia-Almería, Km 574 - Apdo. 155 - 30890 Puerto Lumbreras (Murcia)
FÁBRICA: Telf: 968 40 25 11 - Mov: 627 517 637 - Fax: 968 10 91 00
ALMACÉN: Telf: 968 40 22 20 - Mov: 618 263 355 - Fax: 968 40 31 98
yesosmillan@yesosmillan.com - fabrica@yesosmillan.com - www.yesosmillan.com

