



www.mercapinturas.es

FICHA TECNICA: AGUARRAS PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN :	Hidrocarburo. Destilado del petróleo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :	<ul style="list-style-type: none">• Aspecto: Líquido incoloro.• Olor: Característico a hidrocarburo• Densidad: 0,785±0.05 Kg /litro (UNE EN ISO2811)• Punto inflamación: 44 °C• Solubilidad: Muy poco soluble en agua.• Contenido en COV: No procede
USO RECOMENDADO:	Disolvente de Esmaltes, Barnices y Pinturas de la gama de Sintéticos y grasos y de aplicación a pincel, brocha, paletina plana, rodillo y pistola.
PREPARACION DE SUPERFICIES:	<ul style="list-style-type: none">• No procede
APLICACION:	<ul style="list-style-type: none">• Se emplea principalmente para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none">• Es un producto que aunque con menor poder de Auto-Oxidación que el Aguarrás Puro, la mezcla de sus componentes no afecta en el tiempo del secado de Barnices y Pinturas, que secan por sistema oxidativo (Sintéticos y Grasos). Facilita el uso, confiriendo una buena brochabilidad.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:	De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad .
PRESENTACION:	En envases de plástico de 0.5, 1 y 5 Litros.
	La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.