

FICHA TECNICA:

DISOLVENTE POLIURETANO

DESCR	IPCION :

Disolvente mezcla de esteres, cetonas e hidrocarburos aromáticos. Especial para pinturas y lacas nitro celulósicas y de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

• Aspecto: Líquido incoloro.

• Olor: Característico.

• Densidad a 20 °C: 0,802±0.005 Kg /litro (UNE EN ISO2811)

• Punto inflamación: 5 °C

Contenido en COV: No procede

USO RECOMENDADO:

Disolvente especial para pinturas, esmaltes, imprimaciones y barnices de tipo poliuretano o nitro celulósico así como para la limpieza de utensilios.

PREPARACION DE SUPERFICIES:

• No procede

APLICACION:

- Regulador para disminuir la viscosidad.
- Diluir la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto.
- Disolvente limpieza de herramientas.
- Se recomienda para aplicaciones a brocha o pistola.

OBSERVACIONES:

• Disolvente de tipo normal, que empleado en aplicaciones por debajo de 22°C, es óptimo para conseguir unas excelentes propiedades de nivelación, desgasificación, desaireación, transparencia, totalidad de secado y secado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información solicitar la **Hoja de Datos de Seguridad.**

PRESENTACION:

En envases metálicos de 0.5, 1, 5 y 20 Litros.



La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

HUERCAL DE ALMERIA - POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es

14/08/2018