



www.mercapinturas.es

FICHA TECNICA: DISOLVENTE SINTETICOS

DESCRIPCIÓN :	Disolvente a base de hidrocarburos, especial sintéticos o grasos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecto: Líquido incoloro. • Olor: Característico a hidrocarburo. • Densidad a 20 °C: 0,750±0.05 Kg /litro (UNE EN ISO2811) • Punto inflamación: 13 °C • Contenido en COV: No procede
USO RECOMENDADO:	Disolvente especial para pinturas, esmaltes, imprimaciones y barnices de tipo sintético o graso así como para la limpieza de utensilios.
PREPARACION DE SUPERFICIES:	<ul style="list-style-type: none"> • No procede
APLICACION:	<ul style="list-style-type: none"> • Regulador para disminuir la viscosidad. • Diluir la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto. • Disolvente limpieza de herramientas. • Se recomienda para aplicaciones a brocha o pistola.
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> • Sustituto del aguarrás ralentiza el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación en aplicaciones a brocha o pistola.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:	De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad .
PRESENTACION:	En envases metálicos de 1 y 5 Litros.
	La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es

14/08/2018