



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

ESMALTE SINTÉTICO

BRILLO, SATINADO, MATE

DESCRIPCIÓN:

El esmalte sintético, posee unas buenas características de aplicación, poder de cubrición, brochabilidad, nivelación y secado entre 4 y 8 horas. Formulado a partir de resinas de elevada resistencia al exterior y con un sistema pigmentario de elevada solidez a la luz y a los agentes atmosféricos.

A su vez cumple la normativa de reacción al fuego de los productos de la construcción:

UNE EN 13823:02 y UNE EN ISO 11925-2:02

Valor: CS1d0

SE APLICA SOBRE:

Se puede aplicar sobre superficies metálicas o de madera, dando un acabado brillante y liso.

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|---------------------|---|
| Color | Véase carta de colores |
| Aspecto | Líquido |
| Olor | Característico |
| Viscosidad a KU | 80 ± 5 K |
| Densidad a 20°C | 0.940-1.260 kg/l. según colores |
| Secado total a 20°C | 4 - 8 horas |
| Rendimiento | 12 m ² /l. para 35 micras secas (blanco)* 14 m ² /l. para 35 micras secas (negro)* |
| Repintado | 24 h |

***No se recomiendan espesores superiores a 35 µm secas por mano.**

Clasificación COV:

Según directiva 2004/42/CE

Cat.A/d: Pinturas interiores, exteriores para madera o metal, carpintería y revestimientos.

Valores límite UE: 400 g/l (2007) – 300 g/l (2010)

Máx. COV: 300 g/l.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicación sobre madera; Si la madera es nueva, es conveniente cerrar el poro con la SELLADORA MACY PARA MADERA. Una vez seca se lijará para quitar la pelusa de la madera. En maderas que deban estar expuestas al exterior, se recomienda su tratamiento previo con MACYFOND antes de proceder al pintado.

Aplicación sobre hierro; Una vez la superficie metálica esté limpia, seca y exenta de polvo y óxido, se dará una primera capa con nuestra IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MACY, con objeto de obtener una buena resistencia anticorrosiva. Debido al mayor contenido en sólidos del esmalte, se recomienda estirar más el producto para conseguir dejar los mismos micrajes que antes y tener mejores propiedades en cuanto a secado y dureza.

OBSERVACIONES:

Los envases medio llenos deben guardarse herméticamente cerrados, con el fin de evitar la formación de pieles.
El producto va al uso para su aplicación a pistola y rodillo.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.