



FÁBRICA DE BARNICES

Tel.: 0034 91 629 25 53

- Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: **Betún de Judea**

Características

Es un producto para maderas, escayola o cualquier tipo de superficie porosa, dándole un aspecto de viejo o antiguo.

Características Físicas y Químicas

Es una disolución de gilsonita en ésteres aromáticos y alifáticos.

FORMA FISICA:	Líquido
COLOR:	Nogal oscuro
OLOR:	Característico
VISCOSIDAD:	60 sg C. Ford N°4 a 20 °C
PESO ESPECIFICO:	0.858 g/cc A 20°C
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Inmiscible
TEMPERATURA DE EBULLICION:	79.6°C a 760 mmHg
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8-10 m ² /L
COV:	NO APLICABLE
TIPO:	Bd
SUBCATEGORIA:	e

Aplicación

La superficie tiene que estar limpia y seca. Se puede aplicar, con trapo, brocha o pistola. Se puede aplicar directamente y si el color es muy intenso, rebajarlo con aguarrás o disolvente sintético hasta lograr el tono deseado.

Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor información solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.