



PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura para la señalización vial en base a una mezcla de polímeros acrílicos que le proporcionan un rápido secado y endurecimiento. Posee una elevada resistencia a la abrasión, tanto en aplicaciones lisas como con esferas reflectantes.

SE APLICA SOBRE:

Carreteras, señalización urbana, señalización de grandes superficies, garajes, pistas deportivas, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Color Blanco, amarillo, bermellón

Aspecto Semi-mate

Viscosidad 110 ± 10 seg. CF4 a 20° C

Densidad 1.35 - 1.50 kg/l.

Secado al tacto < 15 min. a 20° C

Transitable 1-2 horas

Rendimiento 2-4 m²/Kg (Según soporte)

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

La aplicación puede efectuarse con pistola "air-less", aerográfica, rodillo o brocha, siendo la más aconsejable la pistola air-less. DISOLVENTE UNIVERSAL MERCAPINTURAS Máx. 5%

OBSERVACIONES:

Los resultados obtenidos con las pinturas de tráfico son proporcionales a los espesores de pintura seca aplicados. Recomendamos la aplicación con pistola "air-less", porque aparte de la rapidez de aplicación, los espesores obtenidos son substancialmente superiores a los demás sistemas de aplicación. Deben tenerse en cuenta las condiciones normales de aplicación de pinturas. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de materiales extraños.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones