

## PLASTICO MATE MERCACLASIC

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate formulada base a emulsión vinílica, con muy buenas prestaciones en cuanto a poder cubriente, incorporación de colorantes y resistencia al frote húmedo, transpirable e impermeable de uso interior y exterior.

#### SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

#### CARACTERÍSTICAS:


Aspecto	Pintura lisa de acabado mate
Naturaleza	Vinílica
Limpieza utensilios	Agua
Densidad	1.60 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad	5000-8000 cps. (Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm.,20°C)
Rendimiento	6-8 m <sup>2</sup> /Lt. según la absorción del soporte
Secado	30-60 min., según tipo de soporte y condiciones de secado
Repintado	2 horas mínimo
Lavabilidad	8000-10000 D.P. (según norma UNE 48 284)

#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Primera mano: Dilución con 15-20 % agua

Segunda capa: Dilución con 10-15 % agua



#### OBSERVACIONES:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de BARNIZ FIJADOR FACHADAS Y LADRILLO para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

En caso de fachadas nuevas, cuando no se conoce la calidad, tiempo de fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación y secado de los hormigones utilizados, o fachadas en las que no se sepa como han sido tratadas con anterioridad, se dará una primera mano de ANTISALITRE, y después se procederá a pintar normalmente.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C a pleno sol.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

#### FORMA DE ENVASADO:

Envases metálicos litografiados exteriormente y lacado interiormente, con instrucciones de uso y aplicación con formatos de 750 cc, 4 litros, 10 litros y 15 litros.

#### COLORES:

Se fabrica en blanco, mediante sistemas de mezclas se desarrollan las cartas MERCACLASIC y 12 colores para fondo de ESTUCO VENECIANO MERCAITALIA.

Para colores especiales o bajo normas RAL, NCS, PANTONE, consultar.

#### PRECAUCIONES:

Producto no inflamable, no morder las superficies pintadas, no apto para uso infantil (R.D.842/1985), si se aplica a pistola es recomendable el uso de mascarilla, mantener el envase fuera del alcance de los niños.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones