



# PINTURA PLASTICA MATE “CAMPOS DE FÚTBOL”

## FICHA TÉCNICA

### **DESCRIPCIÓN:**

Pintura plástica mate recomendada para el marcaje de líneas de campos de fútbol, y por extensión, de cualquier superficie de recinto deportivo. Destaca por su excepcional blancura.

### **SE APLICA SOBRE:**

Superficies de césped natural y artificial. No se recomienda el uso sobre soportes rígidos (cemento, hormigón,...) que vayan a ser transitados continuamente.

### **CARACTERÍSTICAS:**

Aspecto..... Pintura lisa de acabado mate blanco  
Naturaleza..... Copolímeros acrílicos  
Limpieza utensilios..... Agua  
Densidad..... 1.70 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)  
Viscosidad .....3500-6500 cps (Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm., 20°C)  
Rendimiento..... 5-7 m<sup>2</sup>/L ( aprox. 40-60 m de marcado/ L) según dilución  
Secado..... 30-60 min. según tipo de soporte y condiciones de secado  
Repintado..... 3-5 horas

### **APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola o máquina.

Se precisará una dilución de 15-25% en función del sistema de aplicación.

### **OBSERVACIONES:**

Se aplicará el producto sobre superficies secas y exentas de humedad.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C.

La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.