



www.mercapinturas.es

FICHA TECNICA:

PINTURA CESPED CAMPOS DE FUTBOL

DESCRIPCIÓN :	Pintura plástica mate recomendada para señalización y el marcaje de líneas en césped de campos de fútbol, y por extensión, de cualquier superficie similar de recinto deportivo. Destaca por su excepcional blancura y cubrición. Transpirable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :	<ul style="list-style-type: none">• Pintura en acabado liso mate.• Ligante: Copolímeros Acrílicos• Color: Blanco.• No daña el soporte.• Densidad: 1,70±0.05 Kg /litro (UNE EN ISO2811)• Rendimiento: 6-8 m² / Lt. 60-80 metros lineales y capa aproximadamente.• Secado: de 30 a 60 minutos según tipo de soporte y condiciones de secado.• Repintado: 3 Horas mínimo (20°).• Viscosidad: 8000-12000 cps. (Brookfield RVDI+, spin 4,30/60 rpm.,20°C)• Punto inflamación: Ininflamable• Contenido en COV: 5,9 g/l (máx. 30 g/l) Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE
USO RECOMENDADO:	Apta para césped natural , sintético o artificial y arena o derivados. No se recomienda el uso sobre soportes rígidos (cemento, hormigón,...) que vayan a ser transitados continuamente.
PREPARACION DE SUPERFICIES:	<ul style="list-style-type: none">• La temperatura del soporte se recomienda este entre 5° y 35°.• La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad < 10%.
APLICACION:	<ul style="list-style-type: none">• Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.• La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerografía o airless. Se recomienda la aplicación con maquina señalizadora.• Primera mano diluir con 15-50 % segunda mano con 15-50 %. Dependiendo de la cubrición deseada y el método de aplicacion.• Diluyente y limpieza con agua• Número de capas: 2 capas• Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa• Temperatura de aplicación: 5 - 35°C• No aplicar con riesgo de lluvias ni a pleno sol. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.

HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es

Identidad del producto: 0910037/39

03/04/2018



www.mercapinturas.es

FICHA TECNICA:

PINTURA CESPED CAMPOS DE FUTBOL

OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none">• No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro público.• Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.• No aplicar con riesgo de vientos superiores a 25km/hora.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:	Producto al agua, de acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad .
PRESENTACION:	En envases de plástico de 15 Lt.
	La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es

Identidad del producto: 0910037/39

03/04/2018