



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : SATINADO ESPECIAL

DESCRIPCIÓN : Pintura a base de copolímeros sintéticos vinílicos para interior y exterior.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS :**

Pintura en acabado satinado.
Color: Blanco.
Densidad: 1,3 Kg./litro aprox.
Rendimiento: 11 - 13 m²/ litro por mano (según soporte).
Secado: Al tacto seca a los 30-60 minutos aproximadamente. Secado total a las 48 horas.
Lavabilidad: Superior a 5000 ciclos.

**OTRAS
PROPIEDADES:**

Pintura de gran calidad que confiere un satinado medio de gran blancura agradable a la vista.
Excelente lavabilidad y gran resistencia al frote.
Impermeabilidad al agua.
Gran adherencia a cualquier tipo de soporte de albañilería.

MODO DE EMPLEO:

Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad. De uso interior y exterior.

Preparación de superficies:

Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo. Esta pintura seca rápidamente, pudiendo dar otra mano a las dos horas de la primera pasada.

En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer un poco la zona de aplicación.

En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros productos viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación.

Aplicación :

Se diluirán con un 30% de agua la primera mano y con un 15-20% para la segunda, removiéndose bien antes de usarse.

Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.

CONSERVACIÓN : En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 5º C.

PRESENTACIÓN : En envases metálicos de 4Lt. y 15 Lt.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta.

El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.