



Imprimación Ferroprotectora Imprimación Satinada



DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética de secado rápida para uso industrial.

VENTAJAS

- Excelente adherencia sobre hierro.
- Buen poder anticorrosivo.
- Tiempos cortos de secado y repintado.
- Fácil aplicación, buena brochabilidad y nivelación.

USOS RECOMENDADOS

· Permite la aplicación en taller o en obra sobre piezas o superficies metálicas que deben permanecer algún tiempo como única protección temporal del hierro.

PRESENTACIÓN

Colores en Gris, Rojo, negro y blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 1, 5 y 25 kg.
Colores en Gris y negro
Acabado satinado.
Formatos de 4 y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo: Resinas sintéticas.

Pigmentos	Antioxidantes exentos de cromatos y extendedores especiales.
Disolvente	Mezcla de hidrocarburos.

Densidad 1,65 ± 0.02 Kg./L. acabado mate.
1,35 ± 0.02 Kg./L. acabado satinado.

V. Sólidos 75% Acabado mate
60% Acabado satinado

Rendimiento 8 – 10 m²/Lt. Acabado mate.
10-12 m²/Lt. Acabado satinado.

Secado Al tacto 30 minutos
Total 60 minutos
Repintado A partir de las 3 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 1 capa

Espesor recomendado 25-30 micras secas.

Dilución 10-15 % para aplicación a pistola aerográfica o air-less.
5-10 % para aplicación a brocha o rodillo.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Preparación de la superficie:

Eliminar zonas oxidadas mediante chorreado, o lijado. La superficie a pintar debe estar limpia de grasa, humedad, y cualquier otra suciedad que impida una buena impregnación y adherencia.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.
Imprimación solo apta para uso industrial.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com