



# SELLADORA SINTETICA MERCA

## FICHA TÉCNICA

### **DESCRIPCIÓN:**

Se trata de una pintura selladora de alto contenido en materia sólida. Tiene un excelente poder de relleno y se lija con facilidad sin atascar la lija. Su color blanco y su elevado poder de cubrición facilitan la aplicación de las capas de acabado.

### **SE APLICA SOBRE:**

Sobre madera virgen donde deben taparse poros e imperfecciones, con objeto de obtener un perfecto acabado con esmaltes sintéticos.

### **CARACTERÍSTICAS:**

Aspecto Pintura blanca

Olor Característico

Viscosidad a 20°C 100 ± 10 seg. CF4

Densidad a 20°C 1.500 ± 0.05 kg/l.

Secado total a 20°C 1 hora

Secado para lijar a 20°C 8 - 12 horas

Rendimiento 8 - 10 m<sup>2</sup>/litro (Según estado del soporte)

### **APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

La SELLADORA PARA MADERA MACY tiene un buen poder de nivelación, por lo tanto puede ser aplicada tal como viene en el envase o diluida con 5% de DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA.

No es aconsejable diluir en proporciones superiores para mantener el poder de relleno.

### **OBSERVACIONES:**

Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones